

Vaše značka ze dne :

Naše značka : **BS/117/2014/SYA**

Ve Vsetíně dne : 25. 6. 2014

Vyřizuje : Mgr. Antonín Sýkora  
724 399 844

**Městský úřad Bohumín**

pan Ing. Michal Lorenc  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín  
tel.: +420 596 092 214  
e-mail.: [lorenc.michal@mubo.cz](mailto:lorenc.michal@mubo.cz)

**Cenová nabídka na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN**

**AKCE: Tělocvična Sokol Bohumín**

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky Vám posílám nabídku na dodávku a montáž nástěnných ochranných prvků ACROVYN. Více informací o ochranných prvcích ACROVYN najdete na našich stránkách [www.bsvsetin.cz](http://www.bsvsetin.cz) v sekci „ke stažení“.

**Cena:**

	Položka	Jedn.cena	MJ	Množství	Cena celkem
<b>Plát tl. 2 mm</b>	Ochranný plát Acrovyn tl. 2 mm, tvarovaný do L profilu 50 x 50 mm, imitace dřevo Classic Beech 03	344 Kč	m	6	2 064 Kč
<b>Plát tl. 2 mm</b>	Ochranný plát Acrovyn tl. 2 mm, tvarovaný do L profilu 50 x 100 mm, imitace dřevo Classic Beech 03	427 Kč	m	6,3	2 690 Kč
	Montáž, kotevní materiál				863 Kč
	<b>CENA CELKEM bez DPH</b>				<b>5 617 Kč</b>

- Montáž by probíhala současně s montáží Acrovynu na ZŠ ČSA Bohumín – nabídka BS/115/2014/SYA

Termín dodání: 3-5 týdnů od objednání

Platnost nabídky: tři kalendářní měsíce od data vystavení nabídky případně do předložení nové verze

Se srdečným pozdravem

**Antonín Sýkora**

obchodní manažer – oblast Morava

mob. 724 399 844

tel. 571 413 579

fax 571 412 253

e-mail: [a.sykora@bsvsetin.cz](mailto:a.sykora@bsvsetin.cz)

[www.bsvsetin.cz](http://www.bsvsetin.cz)

### Stavební připravenost ochranných prvků ACROVYN

- Pro montáž systému ACROVYN je vyžadována stavební připravenost: Povrchy stěn budou ve finální povrchové úpravě (finální nátěr), na zdech budou osazeny veškeré doplňky a vybavení, které zasahuje do výškové úrovně ochranných prvků nebo do jejich zakončení (zásuvky, vypínače, topná tělesa, zárubně apod.). Během montáže ochranných prvků nebudou v dotyčných místech probíhat podlahářské práce. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné poškození starých nebo nekvalitních stávajících omítek nebo nátěrů (např. pokud při vrtání upadne kus nekvalitní nebo staré omítky).

### Plát Acrovyn tl. 2 mm

- celoprobarvený plát o síle 2 mm s jemnou povrchovou neporézní pomerančovou strukturou zamezující snadnému poškození povrchu
- standardní rozměr 1300 x 3000 mm, lze řezat na míru, tvarovat do L, U, Z
- výběr ze 30 barev
- třída požární odolnosti B-s1-d0 dle EN 13501-1, povrch odolný dezinfekčním prostředkům